ContainerService

Maik Peschke

Klick

Container

Baustoffe

Erdbau

Abfallentsorgung

Mietwerkzeuge

Fahrzeuge

Absetz-Container

Einsatz:

Erfassung von Schüttgütern.

z.B. Bauschutt, Grünabfälle, Baumischabfälle, Holz, Kies, Boden (keine Flüssigkeiten).

Behälter nur bis Oberkante befüllen.

Platzbedarf:

zum Stellen und Rangieren:

- auf einem Parkplatz ca. 3 PKW-Längen
- ca. 3m Breite und 4 m Höhe

Transport durch Absetzkipper-Fahrzeuge, Mulde hängt dabei an zwei Ketten und wird vom Fahrzeug waagerecht nach hinten abgesetzt.

Vorteile:

geringe Stellfläche

Stellen auf unbefestigter Stellfläche möglich

(ggf. Holzbohlen unterlegen, zum Schutz der Aufstellfläche)

weniger Rangierplatz zum Stellen und Abholen der Mulde

besonders geeignet zur Trennung von Kleinmengen

Die Containerausführung „Bauschutt“ kann nach dem Anlegen einer Holzbohle mit einer Schubkarre befahren werden.

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Absetzcontainer	Höhe	Breite	Länge	Ladekante	Eigengewicht	max. Ges.-Gewicht
1,5 m3	90 cm	100 cm	180 cm	60 cm	250 kg	1,5 t
3 m3	90 cm	190 cm	255 cm	45 cm	300-500 kg	1,5 t
5 m3	125 cm	192 cm	315 cm	85 cm	400-700 kg	1-9 t
5 m^3 Bauschutt flache Ladekante	100 cm	192 cm	355 cm	45 cm	400-700 kg	1-9 t
7 m3	150 cm	192 cm	360 cm	80-100 cm	500-900 kg	1-9 t
7 m^3 Bauschutt flache Ladekante	130 cm	192 cm	365 cm	45 cm	500-900 kg	1-9 t
10 m3	180 cm	192 cm	410 cm	105-124 cm	800-1200 kg	1-9 t
10 m^3 Flügeltüren	190 cm	192 cm	420 cm	15 cm	1500 kg	1-9 t
17 m^3 Flügeltüren	230 cm	192 cm	460 cm	45 cm	1600 kg	1-9 t
Deckelcontainer **5, 7, 10 m^3**	Abschließbar und nur von oben zu befüllen				600-1200 kg	1-9 t
Spezialcontainer Asbest- + Maschinentransp.		150 cm innen	300 cm innen	Ladeklappe überfahrbar	Variabel	1-9 t

Die Angaben sind nicht verbindlich.
Bedingt durch verschiedene Hersteller und Modelländerungen kann es auch zu Abweichungen kommen. Für genaue, aktuelle Angaben bitten wirum telefonische Rücksprache.

ContainerService

Maik Peschke

1,5 m³

90 x 100 x 180 cm (HxBxL)

3 m³

90 x 190 x 255 cm (HxBxL)

5 m³

125 x 192 x 255 cm (HxBxL)

5 m³ Bauschutt

100 x 192 355 cm (HxBxL)

flache Ladekante

7 m³

150 x 192 x 360 cm (HxBxL)

7 m³ Bauschutt

130 x 192 x 365 cm (HxBxL)

flache Ladekante

10 m³

180 x 192 x 410 cm (HxBxL)

10 m³ Flügeltüren

190 x 192 x 420 cm (HxBxL)

17 m³ Flügeltüren

190 x 192 x 420 cm (HxBxL)

Deckelcontainer

5, 7, 10 m³

Abschließbar

Spezialcontainer

Asbest- und Maschinentransport

Spezialcontainer

Asbest- und Maschinentransport

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Abroll-Container

Einsatz:

Erfassung von Bauschutt, Baumischabfall, Holz

- besonders geeignet für sperrige Güter.

Behälter nur bis Oberkante füllen

Container so beladen, dass beim Aufnehmen nichts verrutschen kann.

Platzbedarf:

Stellen und Rangieren:

- auf einem Parkplatz ca. 4 PKW-Längen
- auf einem Hinterhof ca. 3m Breite und 4m Höhe
- Das Aufnehmen und Absetzen ist nur auf befestigten Flächen möglich

Transport durch Abrollkipper-Fahrzeuge. Mulde wird dabei im steilen Winkel vom Fahrzeug nach hinten abgerollt.

Benötigt zum Stellen und Rangieren mehr Platzbedarf als ein Absetzcontainer.

Vorteile:

- Einfache Beladung durch rückwärtige Flügeltüren
- Ladekantenhöhe nur 25 cm hoch
- Besonders für sperrige Güter geeignet

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Abrollcontainer	Höhe	Höhe innen	Breite	Breite innen	Länge	Länge innen	Lade-kante	Eigen-gewicht	max. Gewicht
9 m³	100 cm	75 cm	250 cm	230 cm	580 cm	550 cm	25 cm	2-2,5 t	2-14 t
14 – 17 m³	125 cm -150 cm	100 cm -125 cm	250 cm	235 cm	600 cm -650 cm		25 cm	2,0-2,5 t	2-14 t
34 – 40 m³	225 cm -240 cm		250 cm	235 cm	650 cm -700 cm		25 cm	2,5-3,5 t	2-12 t
Transportplateau für Baumaschinen			240 cm	240 cm	650 cm		25 cm	1,8 t	12 t
Abrollpritsche klappbare Bordwände	100 cm		230 cm	220 cm	550 cm		25 cm	1,8 t	12 t

Die Angaben sind nicht verbindlich. Bedingt durch verschiedene Hersteller und Modelländerungen kann es auch zu Abweichungen kommen. Für genaue, aktuelle Angaben bitten wirum telefonische Rücksprache.

9 m³

100 x 250 x 580 cm (HxBxL)

14-17 m³

125 x 250 x 650 cm (HxBxL)

34-40 m³

225 x 250 x 700 cm (HxBxL)

Abrollpritsche

90 x 100 x 180 cm (HxBxL)

Transportplateau

240 x 650 cm (BxL)

Baustoffe

Anwendungsgebiete in denen Baustoffe zum Einsatz kommen gibt es in rauhen Mengen. Beinahe ebenso vielfältig sind die Eigenschaften der eingestzten Materialien.

Wir können Ihnen nahezu alle gebräuchlichen Baustoffe liefern. Die Gängigsten haben wir im folgenden Überblick zusammengefasst.

Für weitere Informationen, auch zu hier nicht aufgeführten Baustoffen, stehen wir gern zur Verfügung.

Kies und Sand

Estrichkies

Körnung: 0-4a

Estrichkies

Körnung: 0-8 15%

15% Körnungsanteil 2-8 mm

Estrichkies

Körnung: 0-8 30%

30% Körnungsanteil 2-8 mm

Fußbodenbau - Verlegung für den Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Pflastersand

Körnung: 0-3

Verfüllung von
Rohrleitungsgräben o. Kabeln

Kies

Körnung: 2-8

Kies

Körnung: 8-16

Drenagekies, Zierkies

Zuschlagstoff für die Beton-,
Etrich- und Mörtelherstellung

Kies

Körnung: 16-32
(Kiesüberkorn)

Drenagekies, Zierkies
wird im GaLa-Bau in Beeten
genutzt. Am Haus als
Spritzwasserschutz.

Überkorn

>32 mm

Zieranlagen, Entwässerung,
Versickerung

Betonkies

Körnung: 0-16

Für Betonherstellung

Betonkies

Körnung: 0-32

Für Betonherstellung

Mauersand

Mauern, Spielsand
Verfüllung von
Rohrleitungsgräben und Kabeln

Frostschutzkies R1

Körnung: 0-32

Unterfüllung - Tragende Schicht,
die Frostschäden im Oberbau
(Gebäude, Straße...) verhindert

Naturstein

Edelsplit

Körnung: 2-5

- Alternativ zum Pflasterkies
- für Öko-Pflaster

Kalksteinsplit

Körnung: 2-5

- Alternativ zum Pflasterkies
- für Öko-Pflaster

Recycling

EOS-Schlacke

Körnung: 0-32 b2

- Unterbau
- Tragschicht
- Wasserdurchlässig (sehr gut)

Mineralgemisch

Körnung: 0-32

- Wegbefestigung
- Unterbau
- Tragschicht

Ziegelrecycling

Körnung: 0-32 (Preiswert)

- Wegbefestigung
- Unterbau
- Tragschicht

Sonstiges

Rindenmulch

Märkische Kiefer: 0-40

Vorabsiebung

Körnung: 0-8

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Erdbau Abbruch

Mit unserem Maschinenpark sind wir für Abbruch- und Erdarbeiten, sowie für Brandschadensanierungen bestens ausgestattet.

Sie haben abbruchreife Baubestände? Wir haben die langjährige Erfahrung mit Abbrüchen. Dazu zählen Häuser, Fabrikgebäude und kleine Industrieanlage.

Für Ihre Fragen und Anliegen stehen wir gern auch telefonisch mit Auskünften und Lösungsvorschlägen bereit.

Abbruch - Hochbau

Grubenaushub

Baugruben und Fundamentaushub

Brandschadensanierung

Regenwasserrückhalte-Nutzungsanlage

Vorbereitung: Bodenplatte für Einfamilienhaus

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Abfall-entsorgung

Wir besitzen eine Beförderungsgenehmigung für nahezu sämtliche Abfälle.

Auch bei problematischen oder gefährlichen Abfällen können wir eine ordnungsgemäße Entsorgung garantieren.

Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung für die Umwelt bewusst.

Sämtliche Baustellenabfälle werden von uns fachgerecht sortiert und umweltbewusst entsorgt.

Auch recycelfähiges Material wird nach genauer Absprache mit unseren Partnern sondiert und wieder verwertet.

Fahrzeuge

Alle Maschinen sind im Stundenlohn inclusive Bedienpersonal zu mieten.

Die Sicherheit von Fahrer, Fracht und Straßenverkehr ist unser oberstes Gebot.

Unsere Fahrer führen Fahrsicherheitstrainings auf speziellen Verkehrsübungsplätzen durch.

BEI UNS GANZ WICHTIG ! FAHRSICHERHEIT !

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de

Radlader

Minibagger

mit Rüttelplatte

Minibagger

Bobcat

Abrollkipper

Absetzkipper

Abrollkipper

mit mobiler Siebanlage

Mobilbagger

auf Tiefladerzug

LKW mit Krancontainer

Zerstörer

Miet-werkzeuge

Rüttelplatten

120 kg auch mit Vulkanisiermatte	200 kg Vor- und Rückwärtsgang	400 kg Vor- und Rückwärtsgang

Elektroabbruchhammer

Steinknacker

Beton- Flaschenrüttler

Hauptstraße 23
38543 Hillerse

Tel: 05373 - 74 84
Fax: 05373 - 22 89

Email: zentrale@peschke-container.de